

Pos.	Menge	Text	€/Einheit	€/Gesamt
.....		<p>Ifdm. Bläser – Typ N/A bzw. SL-Doppelstabmattenzaun liefern. Zaunhöhe: _____ mm</p> <p>Gittermatten (Typ N/A-schwer): waagerechte Stäbe doppelt 8 mm senkrechter Stab 6 mm Mattenlänge 2.510 mm (ohne seitliche Überstände)</p> <p>Maschenweite: 50/200 mm</p> <p>Mattenhöhe: _____ mm</p> <p>Gittermatten (Typ SL-leicht): waagerechte Stäbe doppelt 6 mm senkrechter Stab 5 mm Mattenlänge 2.510 mm (ohne seitliche Überstände)</p> <p>Maschenweite: 50/200 mm</p> <p>Mattenhöhe: _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Überstand <input type="checkbox"/> ohne Überstand</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 <input type="checkbox"/> Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet nach RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau <p>Auf Anfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Überstände der Gittermatte oben angespitzt <input type="checkbox"/> Gittermatte oben um 200 oder 400 mm unter 45° abgewinkelt 		

Pos. Menge Text

€/Einheit €/Gesamt

	<p>Pfosten (Typ PCK): bestehend aus Rechteckrohren 60 /40/2 mm mit eingienieteten Blind-Muttern, Spezial-Klemmteile. Oberer Pfostenabschluß durch Alu-Abdeckkappe. Die Abdeckleiste 40 / 5 mm wird alle 200 mm mittels Edelstahlschraube am Pfosten befestigt.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>Pfosten (Typ Multi) mit 3 Befestigungsvarianten: bestehend aus Rechteckrohren 60 /40/2 mm mit eingienieteten Blind-Muttern, Spezial-Klemmteile. Oberer Pfostenabschluss durch KU-Abdeckkappe. Die Befestigungsprofile werden alle 400 mm (je nach Höhe 3 bis 7 Stück) mittels Edelstahlschrauben am Pfosten befestigt.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>Variante „light“: mit Edelstahl-Abdeckplättchen 31 x 26 x 2 mm und KU-Kappe Trapez <input type="checkbox"/></p> <p>Variante „medium“: mit Edelstahl-Abdeckprofil 53 x 26 x 1,5 mm und KU-Kappe Trapez <input type="checkbox"/></p> <p>Variante „premium“: mit durchgehender Profilschiene 40 x 1,5 mm und KU-Kappe Trapez mit Überstand! <input type="checkbox"/></p> <p>Korrosionsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461 <input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind sendzimirverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton _____ (RAL _____) <p style="text-align: right;">je Meter</p> <p>Endpfosten als Zulage liefern. je Stück</p> <p>Eckpfosten (60/60 mm) als Zulage liefern. je Stück</p>		
--	--	--	--