

Pos.	Menge	Text	€/Einheit	€/Gesamt
.....		<p><b>Ifdm. Bläser – Doppelstabmattenzaun aus verz. Drähten</b> liefern.            Zaunhöhe: _____ mm</p> <p><b>Gittermatten (Typ N/A - Schwer VD):</b>            geschweißt aus feuerverzinkten Drähten (VD):            waagerechte Stäbe doppelt ca. 8 mm            senkrechter Stab ca. 6 mm            Mattenlänge 2.510 mm (ohne seitliche Überstände)</p> <p>Maschenweite: 50/200 mm</p> <p>Mattenhöhe: _____ mm</p> <p><b>Gittermatten (Typ SL - Leicht VD):</b>            geschweißt aus feuerverzinkten Drähten (VD):            waagerechte Stäbe doppelt ca. 6 mm            senkrechter Stab ca. 5 mm            Mattenlänge 2.510 mm (ohne seitliche Überstände)</p> <p>Maschenweite: 50/200 mm</p> <p>Mattenhöhe: _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> mit Überstand                      <input type="checkbox"/> ohne Überstand</p> <p>Ausführung: <b>ORIGINAL VAN MERKSTEIJN</b></p> <p><input type="checkbox"/> geschweißt nach EN 10223-7 aus feuerverzinkten Drähten (VD) nach EN 10244-2 (min. Zinkschicht 40 gr/m<sup>2</sup>) und mit <b>SPEZIALPULVER</b> doppelt pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau <b>mit 10 JAHREN GARANTIE</b></p>		

Pos. Menge Text

€/Einheit €/Gesamt

	<p><b>Pfosten (Typ PCK):</b>          bestehend aus Rechteckrohren 60 /40/2 mm          mit eingienieteten Blind-Muttern, Spezial-Klemmteile.          Oberer Pfostenabschluß durch Alu-Abdeckkappe.          Die Abdeckleiste 40 / 5 mm wird alle 200 mm mittels          Edelstahlschraube am Pfosten befestigt.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p><b>Pfosten (Typ Multi) mit 3 Befestigungsvarianten:</b>          bestehend aus Rechteckrohren 60 /40/2 mm          mit eingienieteten Blind-Muttern, Spezial-Klemmteile.          Oberer Pfostenabschluss durch KU-Abdeckkappe.          Die Befestigungsprofile werden alle 400 mm (je nach          Höhe 3 bis 7 Stück) mittels Edelstahlschrauben am          Pfosten befestigt.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>Variante „light“:          mit Edelstahl-Abdeckplättchen 31 x 26 x 2 mm          und KU-Kappe Trapez <input type="checkbox"/></p> <p>Variante „medium“:          mit Edelstahl-Abdeckprofil 53 x 26 x 1,5 mm          und KU-Kappe Trapez <input type="checkbox"/></p> <p>Variante „premium“:          mit durchgehender Profilschiene 40 x 1,5 mm          und KU-Kappe Trapez mit Überstand! <input type="checkbox"/></p> <p><b>Korrosionsschutz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461</li> <li><input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind sendzimirverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton _____ (RAL _____ )</li> </ul> <p style="text-align: right;">je Meter</p> <p>Endpfosten als Zulage liefern. <span style="float: right;">je Stück</span></p> <p>Eckpfosten (60/60 mm) als Zulage liefern. <span style="float: right;">je Stück</span></p>		
--	---	--	--