

Pos.	Menge	Text	€/Einheit	€/Gesamt
.....		Ifdm. Bläser – Ballfangzaun liefern. Zaunhöhe: _____ mm Pfosten (Typ BPCK): bestehend aus Rechteckrohren _____ mm mit eingeneteten Blind-Muttern, Spezial-Klemmteile. Oberer Pfostenabschluss durch Alu-Abdeckkappe. Die Abdeckleisten 40 / 5 mm werden alle 200 mm mittels Edelstahlschraube am Pfosten befestigt. Pfostenlänge: _____ mm Gittermatten: bestehend aus punktgeschweißten Rundstäben: waagerechte Stäbe doppelt 8 mm senkrechter Stab 6 mm Mattenlänge 2.510 mm (ohne seitliche Überstände) Maschenweite bis 2,00 m Höhe: 50/200 mm Mattenhöhe: _____ mm Maschenweite ab 2,00 m Höhe: 100/200 mm Mattenhöhe: _____ mm Korrosionsschutz: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461 <input type="checkbox"/> Alle Bauelemente sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton _____ (RAL _____) 		
			je Meter	
.....		Stück Endpfosten als Zulage liefern.	je Stück	
.....		Stück Eckpfosten als Zulage liefern.	je Stück	